

SYLVAFIX

INFORMACJE O PRODUKCIE



OGÓLNY OPIS

SylvaFix przeznaczony jest do montażu podłóg drewnianych Junckers z klipsami.

Klej należy stosować wyłącznie na końcach desek podłogowych. Nigdy nie należy nakładać kleju na podłużną stronę desek podłogowych, z wyjątkiem desek podłogowych umieszczonych w ostatnim rzędzie przy ścianie.

OPIS PRODUKTU

Produkt:

Jednoskładnikowa, odporna na wilgoć dyspersja PVAc klasy D3, zgodna z normą EN204/205.

Wielkość opakowania: ¾ litra.

Wygląd: Biała ciecz.

DANE TECHNICZNE

Wydajność:

3-4 g na koniec deski podłogowej. Zawartość jednej butelki wystarcza na powierzchnię podłogi 50 m².

Czas otwarcia: maksymalnie 5 minut w temp. 20°C i wilgotności względnej 50%.

Zakres temperatur: Kleju nie

wolno wystawiać na działanie temperatur poniżej 0 °C ani powyżej 30 °C. Temperatura stosowania od 10 °C do 30 °C.

Czyszczenie: Utwardzony klej można usunąć za pomocą etanolu.

Przechowywanie: W nieotwartym opakowaniu zachowuje świeżość przez 6 miesięcy w temperaturze 10-20 °C.